

Криогенные контейнеры

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: rgk@nt-rt.ru || сайт: <https://runfeng.nt-rt.ru/>

Контейнер автомобильный на 5000 литров



Основные характеристики

Расчетное давление (МПа)	2,3	Гарантированность	3 месяца
Ключевые пункты продажи	Легко работать	Основные компоненты	PLC, Сосуда под давлением
Оборудование для производства Test...	При условии	Видео ИСХОДЯЩИЙ-...	При условии
Объем (м³)	5	Рабочая температура (°C)	-195 - 55 °C
Происхождение товара	Hebei, China	Наименование	hebeirunfeng
Размер (L*W*H)	3900 мм * 1916 мм * 2162 мм	Материал внутренней...	Из нержавеющей стали
Наружный материал:	Из нержавеющей стали	Дизайн стандарт	ERE R110/ISO11439
Название продукта	Резервуар для хранения криогенной жидкости	Материал	Из нержавеющей стали
Применение	Медицинский	Носитель	LNG/LN2/LO2/LAR/LCO2
Использование	Для хранения жидкости		

Контейнер автомобильный объемом 1 куб. метра



Резервуары для хранения СПГ в основном используются для наполнения и хранения жидкостей из природного газа (LNG). В наших продуктах используется технология многослойной намотки в высоком вакууме. Улучшенные характеристики теплоизоляции и более длительный срок службы в вакууме. Материалами изделий в основном являются нержавеющая сталь 304 и углеродистая сталь, которые подходят для использования в различных регионах мира. В наличии имеются продукты объемом от 1 м³ до 500 м³. Мы можем настроить в соответствии с потребностями клиента. Рабочее давление наших продуктов в основном составляет 0,8 МПа, 1,6 МПа.

Характеристики

Характеристика	Значение
Рабочее давление (внутренний бак)	1.76MPa
Температура конструкции (внутренний бак)	-196 °C
Материал внутренней поверхности:	16mndr
НаружныйМатериал	Q345R
Тип изоляции	Высоковакуумный Многослойные
Внутренний бак толщина стенки	20 мм
НаружныйБакТолщина стенки	6 мм
Загрузка среда	LO2, LN2, LAr, LNG
Дизайн стандарт	A. GB150 осуды под давлением>
	B. GB 18442 <криогенные> сосуды под давлением изоляции>
	C. TSGR0004 <правила технического наблюдения давления>
	D ASME CE CU-TR, если особые требования

Контейнер для резервуара СПГ Iso 20 футов



Резервуары для хранения СПГ в основном используются для наполнения и хранения жидкостей из природного газа (LNG). В наших продуктах используется технология многослойной намотки в высоком вакууме. Улучшенные характеристики теплоизоляции и более длительный срок службы в вакууме. Материалами изделий в основном являются нержавеющая сталь 304 и углеродистая сталь, которые подходят для использования в различных регионах мира. В наличии имеются продукты объемом от 1 м3 до 500 м3. Мы можем настроить в соответствии с потребностями клиента. Рабочее давление наших продуктов в основном составляет 0,8 МПа, 1,6 Мпа.

Характеристики

Характеристика	Значение
Модель	20Ft
Рабочее давление (внутренний бак)	1.76MPa
Температура конструкции (внутренний бак)	-196 °C
Материал внутренней поверхности:	16mndr
НаружныйМатериал	Q345R
Тип изоляции	Высоковакуумный Многослойные
Внутренний бак толщина стенки	20 мм
НаружныйБакТолщина стенки	6 мм
Загрузка среда	LO2, LN2, LAr, LNG
Дизайн стандарт	A. GB150 осуды под давлением>
	B. GB 18442 <криогенные> сосуды под давлением изоляции>
	C. TSGR0004 <правила технического наблюдения давления>
	D ASME CE CU-TR, если особые требования

Контейнер для резервуара СПГ Iso 20/40 футов



1. Емкость нетто: не менее 40 куб. См; оболочка контейнеров-емкостей с использованием высококачественной углеродистой стали Wisco Q235 6 мм перегородки;
2. Два подающих отверстия, большие крышки люка, 2 NOS. Клапаны сброса давления (дыхательный клапан), в конце дна, DN80 клапан сброса (выпускной клапан). Винт отверстий и клапанов принимает винты из нержавеющей стали, одиночные пламенные доски на верхней части молибденовой красной отражающей ленты;
3. Каркас изготовлен из высококачественной стали, каждая лестница сзади и вперед. С двумя кислотно-стойкими трубками, двумя огнетушителями весом 4 кг.

Характеристики

Характеристика

Модель

Рабочее давление (внутренний бак)

Температура конструкции (внутренний бак)

Материал внутренней поверхности:

НаружныйМатериал

Тип изоляции

Внутренний бак толщина стенки

НаружныйБакТолщина стенки

Загрузка среда

Дизайн стандарт

Значение

40Ft

1.76MPa

-196 °C

16mndr

Q345R

Высоковакуумный Многослойные

20 мм

6 мм

LO2, LN2, LAr, LNG

A. GB150 осуды под давлением>

B. GB 18442 <криогенные> сосуды под давлением изоляции>

C. TSGR0004 <правила технического наблюдения давления>

D ASME CE CU-TR, если особые требования

Контейнер транспортный



Резервуары для хранения СПГ в основном используются для наполнения и хранения жидкостей из природного газа (LNG). В наших продуктах используется технология многослойной намотки в высоком вакууме. Улучшенные характеристики теплоизоляции и более длительный срок службы в вакууме. Материалами изделий в основном являются нержавеющая сталь 304 и углеродистая сталь, которые подходят для использования в различных регионах мира. В наличии имеются продукты объемом от 1 м3 до 500 м3. Мы можем настроить в соответствии с потребностями клиента. Рабочее давление наших продуктов в основном составляет 0,8 МПа, 1,6 МПа.

Характеристики

Характеристика

Рабочее давление (внутренний бак)
Температура конструкции (внутренний бак)
Материал внутренней поверхности:
НаружныйМатериал
Тип изоляции
Внутренний бак толщина стенки
НаружныйБакТолщина стенки
Загрузка среда

Значение

1.76MPa
-196 °C
16mndr
Q345R
Высоковакуумный Многослойные
20 мм
6 мм
LO2, LN2, LAr, LNG
A. GB150 осуды под давлением>
B. GB 18442 <криогенные> сосуды под давлением изоляции>
C. TSGR0004 <правила технического наблюдения давления>
D ASME CE CU-TR, если особые требования

Дизайн стандарт



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: rgk@nt-rt.ru || сайт: <https://runfeng.nt-rt.ru/>